

**П А С П О Р Т №**  
**L3-0013-2021**

**Трубы гофрированные двухслойные «PRAGMA»  
 из полипропилена для систем наружной канализации  
 и водоотведения**  
**ГОСТ Р 54475-2011**

 Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ12.Н01301  
 Срок действия с 10.03.2018 по 10.03.2021

**Труба PP-B Pragma DN/ID 400 SN 8**

ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-96467180-2008 (Изм. №1,2)

Номинальный диаметр	DN/ID 400 SN 8
Дата производства	5 – 6 февраля 2021г.
Партия номер	L3-0013-2021
Размер	2628 м.

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид	Должен соответствовать контрольному образцу	соответствует
2	Цвет: внешний слой, внутренний слой	Оранжево-коричневый Светло-серый	соответствует
3	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	455,7+3,5	соответствует
	- внутренний диаметр	398,25+3,5	соответствует
	- толщина стенки внутреннего слоя трубы	Не менее 2,9	соответствует
4	Кольцевая жесткость SN кН/м <sup>2</sup>	Не менее 8	соответствует
5	Кольцевая гибкость при деформации 30%	Не должны иметь повреждений и расслоений	соответствует
6	Стойкость к удару при 0° С	TIR не более 10%	соответствует
7	Изменение труб после прогрева	Не должны иметь пузырей и трещин	соответствует

Гарантийный срок хранения - четыре года со дня изготовления при соблюдении условий хранения, транспортировки и монтажа.

Условия и сроки хранения: в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, раздел 10. Допускается хранение в условиях 8 (ОЖ3) сроком не более 6 мес. исключая вероятность их механических повреждений.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны

**Заключение Отдела контроля качества:** трубы соответствуют требованиям: ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-96467180-2008 (Изм. №1,2)

Рег.№ УП-033765

Начальник ОКК

(Головко М.В.)

М.П.

Действительно с печатью ОКК